


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Топливомаслораздаточная колонка(ТРК). Для проведения экипировок маневровых тепловозов дизельным топливом.

Общие требования

1. Потенциальный поставщик обязан указать в технической спецификации страну происхождения, завод-изготовитель, марку-модель закупаемого товара, год изготовления Товара.
2. Товар должен быть новым, не восстановленным (ранее бывшее в эксплуатации).
3. Необходимо осуществить закуп следующих товаров, работ или услуг со следующими характеристиками:
Топливораздаточная колонка(ТРК). Применяется для проведения экипировок маневровых тепловозов дизельным топливом. Должна соответствовать современным требованиям экологической, пожарно-электрической безопасности, укомплектованный топливным фильтром и электронным счетчиком, с учетом эксплуатации при резко-континентальных климатических условиях где максимальные сезонные температурные показатели составляют от -35° до +50°. Диаметр условного прохода трубопровода и прохода запорного клапана должна соответствовать-40 мм. Заправочный рукав-напорно-всасывающий с металлической спиралью 50мм x 4м.
Источник питания-трехфазная сеть, напряжение-380В с нулевым проводом. переменный ток 50Гц. Габаритные размеры должны не превышать: высота не более-1265мм,длина-632мм,ширина-755 мм. Располагается в закрытом пункт экипировки и технического обслуживания тепловозов.

Заместитель Генерального директора
по производству-Главный инженер _____



Чектиев С.Т.

Начальник производственно-
технического отдела _____



Касымов К.К.

Начальник участка локомотивного
хозяйства _____



Дабисов М.Е.