

«Росамед» ЖШС  
Академик Шокин көшесі,38  
Павлодар қаласы, Қазақстан Республикасы, 140 008  
Тел: 8 (7182) 670-700, 670-666

---

«Росамед» ТОО  
Академик Чокина,38  
г. Павлодар, Республика Казахстан, 140 008  
Тел: 8 (7182) 670-700, 670-666

## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Сушильная Машина «Вега» ВС-15

**Срок поставки.** 20-25 календарных со дня подписания договора.

**Цена с НДС – 1 588 000 тенге**



#### Описание

Сушильная машина Вязьма ВС-15 серии Вега предназначена для сушки белья, отжатого до 50 % влажности. Вяземский машиностроительный завод дорожит своей репутацией и предлагает профессиональные сушильные машины в полной комплектации! Цена сушильной машины ВС-15 включает в себя все описанные ниже опции: Монохромный графический интерфейс контроллера. Простое и наглядное управление машиной. 10 программ, изменяемых пользователем, где можно: запрограммировать температуру сушки от 40 до 90 градусов, настроить время сушки от 1 до 99 минут, или установить желаемый уровень остаточной влажности белья.

Наименование показателя, единица измерения		BC-15
Номинальная загрузочная масса, кг, не более		15
Геометрический объем внутреннего барабана, дм <sup>3</sup>		330
Объем барабана: диаметр x глубина, мм		760x760
Высота загрузки, мм		575
Барабан		Нержавеющая сталь
Облицовки		Окрашенная сталь
Вид управления технологическим процессом		Автомат (10 программ)
Производительность, кг/ч		30
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более		10
Датчик остаточной влажности		Есть
Вид обогрева		Электро
Функция охлаждения "CoolDown"		Есть
Номинальная мощность, кВт	электродвигателя привода	0,55
	электродвигателя вентилятора	0,37
	элементов нагрева	13.5
Габаритные размеры (в упаковке), мм, не более	длина (глубина)	1070 (1200)
	ширина	805 (860)
	высота	1390 (1550)
Масса (в упаковке), кг, не более		230 (248)

## Машина стирально-отжимная «Вега» В-15

**Срок поставки.** 20-25 календарных со дня подписания договора.

Цена с НДС – 2 145 000 тенге



### АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорный контроллер МСУ-500, 50 программ стирки

Облицовки - окрашенная сталь

Артикулы: машина с электрообогревом В-15.22131

### ПОВЫШЕННЫЙ ОТЖИМ

Позволяет эффективно стирать и отжимать все типы тканей, не требуя дополнительного приобретения центрифуги

### ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД

Обеспечивает плавный разгон и торможение барабана. Уменьшает нагрузку на элементы конструкции машины и фундамент, снижает вибрацию и шум

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ

Позволяет экономить электроэнергию и время стирки

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ ДЛЯ ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Стирально-отжимная машина В-15 имеет 8 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств (от 2-х до 8-ми). Насосы работают напрямую от контроллера машины и не требуют приобретения дополнительного блока управления к ним. Подключив к машине насосы для жидких моющих средств и подобрав правильную химию, можно использовать стирально-отжимную машину В-15 как аквачистку – альтернативу дорогостоящей химчистке

Наименование показателя, единица измерения	В-15
Номинальная загрузочная масса, кг, не более	15
Геометрический объем внутреннего барабана, дм <sup>3</sup>	150
Внутренний барабан: диаметр x глубина, мм	720x370
Высота загрузки, мм	525
Внутренний и наружный барабан	Нержавеющая сталь
Облицовки*	Окрашенная сталь

Вид управления технологическим процессом		Автоматический (50 программ)
Фактор разделения (G-фактор)	при стирке	0,7-0,85
	при отжиге	110
Частота вращения барабана, об/мин, не менее	при стирке	42-46
	при отжиге	523
Остаточная влажность, %, не более		70
Вид обогрева		Электрический
Номинальная мощность, кВт	электродвигателя привода	2,2
	элементов нагрева	10,5
Габаритные размеры, мм, не более	длина (глубина)	850
	ширина	870
	высота	1380
Масса, кг, не более		270
Подключение дозирующих насосов**		8
<b>Удельный расход</b>		
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более***		0,34
Удельный расход воды, дм <sup>3</sup> /кг, не более***		17
<b>Требования к подводющим коммуникациям</b>		
Условный проход клапанов холодной/горячей воды, мм		15/20
Выходной диаметр сливного патрубка, мм		76
Давление холодной и горячей воды, МПа		0,2-0,4
Напряжение электросети, В		380

**Условия оплаты.** Цена на товар устанавливается в тенге и включает стоимость оборудования, упаковки в соответствии с ГОСТами РК, маркировки, погрузки. Установка не включена в стоимость оборудования.

**Условия поставки.** DDP, город Атырау.

Директор

8-777-719-55-77



Нигматова В.Г.