

«Вязьма-Казахстан»

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Қазақстан Республикасы, 140000
Павлодар қ., Гагарина 54/1
тел/факс: +7 (7182) 600-880
555-777, 600-110, 60-80-20
e-mail: info@vyazmakz.kz
сайт: vyazmakz.kz
БИН: 160240017687

Товарищество с ограниченной ответственностью



«Вязьма-Казахстан»
140000, Республика Казахстан,
г. Павлодар, ул. Гагарина 54/1.
Тел/факс +7 (7182) 600-880
555-777, 600-110, 60-80-20
e-mail: info@vyazmakz.kz
сайт: vyazmakz.kz
БИН: 160240017687

АО «Forte Bank» г. Павлодар, БИК - IRTYKZKA, ИИК в тенге: - KZ2196507F0007218444
АО ДБ «Альфа-Банк» г. Павлодар, БИК - ALFAKZKA, ИИК в тенге: - KZ719470398990777320

Исх. № 790 от «26 августа 2021 г

**Как Вашей компании извлечь на 30% больше прибыли
и одновременно снизить срок окупаемости и себестоимость
проекта?**

ВСЁ ПРОСТО!

Вы обратились по адресу. Теперь осталось всего лишь купить оборудование марки



с идеальным соотношением цены и качества!

Почему идеальным?

1. Потому что дешевле можно купить только «одноразовое» оборудование сомнительного качества, сделанного «на коленке».
2. Гарантия в 12 месяцев говорит о том, что Вы можете быть уверены в качестве приобретаемой продукции!
3. Доказательством служит то, что оборудование марки



НАДЕЖНО РАБОТАЕТ ВО ВСЕХ ГОРОДАХ СТРАНЫ!

Еще 6 плюсов в пользу покупки оборудования «ВЯЗЬМА»:

- + Для производства готовой продукции мы используем современный парк высокоточных токарных, фрезерных, гибочных, кузнечно-прессовых станков, комплексы лазерной и плазменной резки, автоматические сварочные работы, которым под силу задачи любой сложности.
- + В состав изделий входят только надежные комплектующие.
- + Всегда на складе 1000 единиц оборудования.
- + Бесперебойное снабжение запасными частями.
- + Развитая сеть сервисных представительств.
- + Доставка от «двери» до «двери».

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Стирально-отжимная машина «Вега» В-15

В-15: цена с НДС, за единицу – 2 130 000 тенге

Срок поставки: при наличии, 15 - 25 дней со дня внесения предоплаты.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Сенсорный контроллер МСУ-500, 50 программ стирки

Облицовки - окрашенная сталь

Артикулы: машина с электрообогревом В-15.22131.

ПОВЫШЕННЫЙ ОТЖИМ

Позволяет эффективно стирать и отжимать все типы тканей, не требуя дополнительного приобретения центрифуги

ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРИВОД

Обеспечивает плавный разгон и торможение барабана.

Уменьшает нагрузку на элементы конструкции машины и фундамент, снижает вибрацию и шум

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ

Позволяет экономить электроэнергию и время стирки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОЗИРУЮЩИХ НАСОСОВ ДЛЯ ЖИДКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Стирально-отжимная машина В-15 имеет 8 выходов для подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств (от 2-х до 8-ми). Насосы работают напрямую от контроллера машины и не требуют приобретения дополнительного блока управления к ним. Подключив к машине насосы для жидких моющих средств и подобрав правильную химию, можно использовать стирально-отжимную машину В-15 как аквачистку – альтернативу дорогостоящей химчистке

Наименование показателя, единица измерения	В-15
Номинальная загрузочная масса, кг, не более	15
Геометрический объем внутреннего барабана, дм ³	150
Внутренний барабан: диаметр x глубина, мм	720x370
Высота загрузки, мм	525

Внутренний и наружный барабан		Нержавеющая сталь
Облицовки		Окрашенная сталь
Вид управления технологическим процессом		Автоматический (50 программ)
Фактор разделения (G-фактор)	при стирке	0,7-0,85
	при отжиге	110
Частота вращения барабана, об/мин, не менее	при стирке	42-46
	при отжиге	523
Остаточная влажность, %, не более		70
Вид обогрева		Электрический
Номинальная мощность, кВт	электродвигателя привода	2,2
	элементов нагрева	10,5
Габаритные размеры, мм, не более	длина (глубина)	850
	ширина	870
	высота	1380
Масса, кг, не более		270
Подключение дозирующих насосов*		8

Удельный расход

Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более**	0,34
Удельный расход воды, дм ³ /кг, не более**	17
Требования к подводимым коммуникациям	
Условный проход клапанов холодной/горячей воды, мм (дюйм)	15/20
Выходной диаметр сливного патрубка, мм	76
Давление холодной и горячей воды, МПа	0,2-0,4
Напряжение электросети, В	380

СУШИЛЬНАЯ МАШИНА «ВЕГА» ВС-15

ВС15: цена с НДС, за единицу – 1 470 000 тенге

Срок поставки: при наличии, 15 - 25 дней со дня внесения предоплаты.



Сушильная машина «Вязьма» ВС-15 серии «Вега» предназначена для сушки белья, отжатого до 50% влажности. Вяземский машиностроительный завод дорожит своей репутацией и предлагает профессиональные сушильные машины в полной комплектации! Цена сушильной машины ВС-15 включает в себя все описанные ниже опции:

КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Монохромный графический интерфейс контроллера. Простое и наглядное управление машиной. 10 программ, изменяемых пользователем, где можно: запрограммировать температуру сушки от 40 до 90 градусов, настроить время сушки от 1 до 99 минут или установить желаемый уровень остаточной влажности белья

ДАТЧИК ОСТАТОЧНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Сушка белья производится в автоматическом режиме. Машина выключится, когда белью достигнет заданного в программе уровня остаточной влажности. Это дает превосходные результаты при последующем глажении и хранении белья, экономит время и электроэнергию

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

До двух загрузок белья в час. Средняя продолжительность цикла сушки постельного белья для последующего глажения (влажность 20-25%) составляет 30 минут

РЕВЕРС БАРАБАНА

Машина выполняет поочередное вращение барабана в противоположные стороны, что дает равномерное просыхание белья и предотвращает его скручивание. Барабан сушильной машины BC-15 выполнен из нержавеющей стали

ФУНКЦИЯ COOLDOWN

В конце каждого цикла происходит охлаждение белья и машины холодным воздухом

БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Сушильная машина BC-15 оснащена защитными блокировками, автоматической диагностикой ошибок, аварийной сигнализацией. Имеет большой ворсовый фильтр для улавливания очесов и встроенный вентилятор. Машина подключается к общей системе вытяжной вентиляции прачечной.

Наименование показателя, единица измерения	BC-15
Номинальная загрузочная масса, кг, не более	15
Геометрический объем внутреннего барабана, дм ³	330
Внутренний барабан: диаметр x глубина, мм	760x760
Высота загрузки, мм	575
Барабан	Нержавеющая сталь
Облицовки*	Окрашенная сталь
Вид управления технологическим процессом	Автоматический (10 программ)
Производительность, кг/ч	30
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более	10
Вид обогрева	Электрический
Датчик остаточной влажности	Есть

Функция охлаждения «CoolDown»		Есть
Номинальная мощность, кВт	электродвигателя привода	0,55
	электродвигателя вентилятора	0,37
	элементов нагрева	13,5
Габаритные размеры, мм, не более	длина (глубина)	1070
	ширина	805
	высота	1390
Масса, кг, не более		230
Удельный расход		
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более		0,63
Производительность вентилятора по воздуху, м ³ /час		540
Требования к подводящим коммуникациям		
Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм		150
Напряжение электросети, В		380

**Производитель прачечного промышленного оборудования:
АО «Вяземский Машиностроительный Завод».**

В стоимость оборудования включена доставка до вашего склада города Атырау.

Условия поставки. DDP, город Атырау.

Условия оплаты. Цена на товар устанавливается в тенге и включает стоимость оборудования, упаковки в соответствии с ГОСТами РК, маркировки, погрузки. 100% оплата по факту поставки в течении 3 – 5 рабочих дней.

Гарантия на оборудование распространяется **только** при условии нашей установки. Гарантийный срок на оборудование составляет **12 месяцев**, со дня ввода в эксплуатацию.

Директор

ТОО "Вязьма-Казахстан"

Исполнитель: Нигматов Тимур

8-771-225-33-22



Морозов И.М.